



Technische Daten Ledvance LED
Downlight DN150 Aluminum 14W
1260lm - 840 | 160mm - Ausschnitt
150mm - IP44

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

Artikelnummer	233337
EAN	4058075091450
Marke	Ledvance
Herstellername	DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44 LEDV
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000

Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Inkl. Treiber	Ja
Abstrahlwinkel (Grad)	100

Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	90
Leistungsfaktor	>0.90
Installationstiefe(mm)	100
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 28 - für Flure und Lagerräume
Draußen nutzbar	Nein
Produkttyp	LED Downlight

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Ausgeschnitten (mm)	150
IP-Schutzklasse	IP44 - spritzwassergeschützt
Prallschutz	IK02 - 0.20 Joule
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Gehäuse	Aluminium
Sockelfarbe	Weiß
Farbe des Gehäuses	Weiß
Leuchtenverbindung	PI [2-polige Steckverbindung]
Produktserie	DOWNLIGHT ALU

Maße

Höhe (mm)	52
Durchmesser (mm)	160

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensorinformationen

Sensortyp	 persönliche Beratung Kein Sensor  individuelle Angebote
	 bis zu 7 Jahre Garantie  einfache Retour