



Technische Daten Ledvance LED  
Schienenstrahler 3-Phasen Spot  
Schwarz 30W 4000lm - 930  
Warmweiß | Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256520                                              |
| EAN                                     | 4099854616464                                       |
| Marke                                   | Ledvance                                            |
| Herstellernamen                         | TRACKLIGHT SPOT XR HIGH EFFICIENCY 30W 930 24DEG BK |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                               |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                   |
| Farbcode                     | 930 Warmweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 133                             |
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung            |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 24                              |
| Leistungsfaktor              | >0.90                           |

Produkttyp LED Schienenspots

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Schienenmontage          |
| Schwenkbar         | Nein                     |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C          |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule        |
| Gehäuse            | Aluminium                |
| Sockelfarbe        | Schwarz                  |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Länge (mm)       | 150 |
| Breite (mm)      | 80  |
| Höhe (mm)        | 240 |
| Durchmesser (mm) | 80  |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

