



Technische Daten Philips LED Panel  
Coreline RC120B 36W 3400lm - 840  
Kaltweiß | 60x60cm - UGR <25 - Dali  
Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 207015                              |
| EAN                                     | 8718291266488                       |
| Marke                                   | Philips                             |
| Herstellername                          | RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                               |
| Produktserie                            | RC120B                              |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 94                          |
| Schwenkbar                   | Nein                        |
| Draußen nutzbar              | Nein                        |

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht                |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Leuchtenverbindung | PIP [Steckverbindung und Zugentlastung] |
| Inkl. Treiber      | Ja                                      |
| Leistungsfaktor    | >0.90                                   |
| Produkttyp         | LED Panels                              |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| EOC8                                      | 26648800                           |
| Befestigung                               | Einbau                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)                  |
| Betriebstemperatur                        | +10°C bis +40°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Stahl                              |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 597     |
| Breite (mm)          | 597     |
| Höhe (mm)            | 32      |

## Sensorinformationen



persönliche **Beratung**



**individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



**einfache Retour**