



Technische Daten Philips Led-Scheinwerfer ClearFlood BVP650 Aluminium 280W 38720lm 8-26x82D - 740 Kaltweiß | IP66 - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 231104                            |
| EAN                                     | 8718699451141                     |
| Marke                                   | Philips                           |
| Herstellername                          | BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                            |

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Technologie                  | LED Integriert  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar   |
| Farbcode                     | 740 Kaltweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79           |
| Helle Farbe                  | Weiß            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 138.3           |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 8-26x82         |
| Leistungsfaktor              | >0.95           |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| EOC8               | 45114100                                  |
| Leuchtenverbindung | Screw [Schraubverbindung]                 |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK09 - 10 Joule                           |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +45°C                           |
| Sockelfarbe        | Aluminium                                 |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Aluminium                                 |
| Produktserie       | ClearFlood                                |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 529 |
| Breite (mm) | 580 |
| Höhe (mm)   | 95  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**

