



Technische Daten Noxion LED Panel  
Louvre Excell G2 15x150cm 3000K 38W  
UGR<15 Gloss Reflektor | Warmweiß -  
Ersatz für 1x49W

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 235754                                                          |
| EAN                                     | 8719157006460                                                   |
| Marke                                   | Noxion                                                          |
| Herstellername                          | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Polish (1x49W eqv.) |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                           |
| Produktserie                            | Louvre Excell                                                   |

Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 106.6                       |
| Draußen nutzbar              | Nein                        |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht    |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule |
| Leuchtenverbindung  | Klemme, 2-polig   |
| Reflektoroberfläche | Glänzend          |
| Inkl. Treiber       | Ja                |
| Leistungsfaktor     | >0.90             |
| Produkttyp          | LED Panels        |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen  |
| Optikabdeckung                            | PET (Polyethylenterephthalat) |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +50°C               |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung          |
| Sockelfarbe                               | Weiß                          |
| Gehäuse                                   | Stahl                         |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                          |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 150x15cm |
| Länge (mm)           | 1495     |
| Breite (mm)          | 150      |
| Höhe (mm)            | 55       |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br>Kein Sensor  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>                   |