



Technische Daten Noxion LED-Scheinwerfer ProBeam Schwarz 170W  
21000lm 82D - 840 Kaltweiß | IP66 - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 241670                                                |
| EAN                                     | 8719157028653                                         |
| Marke                                   | Noxion                                                |
| Herstellername                          | Noxion LED Floodlight ProBeam 170w 4000K Asymmetrical |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 54000                                                 |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 123                         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 82                          |
| Leistungsfaktor              | >0.95                       |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter             |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | PI [3-polige Steckverbindung]             |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                                   |
| Produktserie       | ProBeam                                   |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 497 |
| Breite (mm) | 399 |
| Höhe (mm)   | 77  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

