



Technische Daten LED Downlight Rund UltraSlim Weiß 20W 1530lm - 840 Kaltweiß | 240mm - Ausschnitt 220mm

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

Artikelnummer	242164
EAN	8719157033428
Marke	Andere
Herstellername	LED panel UltraSlim Round 20W Saw Size Ø 220 mm - Color temperature: Bright White 4000K - 4500K
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	3 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	30000

Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Abstrahlwinkel (Grad)	120
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	76.5

Leistungsfaktor	>0.70
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 28 - für Flure und Lagerräume
Produkttyp	LED Downlight

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Ausgeschnitten (mm)	220
IP-Schutzklasse	IP20 - nahezu staubdicht
Prallschutz	IK05 - 0.70 Joule
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Gehäuse	Aluminium
Sockelfarbe	Weiß
Farbe des Gehäuses	Weiß

Maße

Höhe (mm)	24
Durchmesser (mm)	240

Sensorinformationen

Sensortyp	Kein Sensor
-----------	-------------

Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**